

# PRESTIGE 590 10 mm m/f

## Informazioni tecniche:

<b>Prodotto in accordo con:</b>	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
<b>Dimensioni:</b>	10 x 70 x 590 mm
<b>Massello:</b>	circa 3.5 mm
<b>Struttura:</b>	Parquet a 2 strati; Nobile in massello, strato si base in abete Massello circa 3.5mm Strato di base 6.5 mm
<b>Listoncini/ m<sup>2</sup> per pacco:</b>	32 pezzi destri/ 32 pezzi sinistri/ 2.64
<b>Pacchi/ m<sup>2</sup> per pallet:</b>	36/ 95.04
<b>Peso per pacco/ Pallet in kg:</b>	14,5/ 522
<b>Riscaldamento a pavimento:</b>	Molto buono
<b>Reazione al fuoco <sup>1)</sup>:</b>	Cfl-s1 e Dfl-s1 in base alla specie legnosa
<b>Contenuto di formaldeide <sup>2)</sup>:</b>	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) <sup>2)</sup>:</b>	non rilevabile
<b>Densità kg/m<sup>3</sup> <sup>2)</sup>:</b>	circa 600
<b>Antislip performance:</b>	Live Satin USRV 25 <sup>2)</sup> Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup> Live Natural USRV 40 <sup>2)</sup>
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	Live Satin 70/ 1100 <sup>3)</sup> Live Satin 100 <sup>4)</sup>
<b>Conduttività termica <sup>2)</sup>:</b>	0.15 W/ (m·K)
<b>Resistenza termica<sup>5)</sup>:</b>	0.067 m <sup>2</sup> · K/W



**BOEN AS**  
EN 14342  
DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



<sup>1)</sup> according to DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> according to DIN 14342, <sup>3)</sup> according to ENV 13696, <sup>4)</sup> according to DIN 68861, <sup>5)</sup> according to EN 12524